



Fire Suppression System by **MAUS**

SYSTÈME D'EXTINCTION D'INCENDIE POUR GRANDS ESPACES

De 10m³ à plus de 500 m³

AVANTAGES



NON TOXIQUE

L'aérosol à base de potassium est 100 % non toxique et respectueux de l'environnement.



SANS MAINTENANCE

Seulement un contrôle annuel facile et rapide de l'indicateur de batterie de l'appareil.



SYSTÈME AUTONOME

Pas d'infrastructure nécessaire. Pas de pression Pas d'électricité externe. Pas de système complexe.



PAS DE RESIDUS

Aucun dommage au matériel, à l'électronique ou aux moteurs.



PETITE TAILLE

Placez l'unité n'importe où, au sol ou au plafond.

ACTIVATION



DÉTECTEUR DE FUMÉE

Détecteur de fumée optique conventionnel et détecteur de fumée optique avec base relais pour alarme combinée.



CÂBLE

Le câble de détection de chaleur peut activer l'appareil à 105 °C ou 68 °C.



INTERRUPTEUR MANUEL

Le bouton d'alarme déclenché est indiqué par un drapeau de signalisation dans le coin supérieur gauche.



“ Des études montrent qu'une exposition de 10 minutes n'a pas plus d'impact qu'une année d'exposition sur un lieu de travail avec des concentrations maximales autorisées * Cela signifie que l'activation peut se faire sans évacuer l'espace et que l'exposition à l'aérosol de potassium ne met pas la vie en danger ”

*Source: MSB.se (Swedish Civil Contingencies Agency)

“ Les radicaux potassiques interrompent les réactions chimiques de combustion en neutralisant les radicaux hydrogène, oxygène et hydroxyde présents dans la flamme. Les aérosols sont constitués de très petites particules dans un gaz. Le résultat est un agent extincteur plus efficace que la poudre conventionnelle et l'effet extincteur par unité de poids est de l'ordre de 3 à 10 fois plus efficace que celui du halon. ”

EGO Blast 100

10m³

Art no:	4003-100
Espace protégé:	10 m ³
Dimensions:	194 x 186 x H282 mm
Poids:	6,5 kg
Garrantie & Durée de vie :	8 ans.
Température Opérationnelle :	-30°C à 70°C
Temps de décharge:	14s.
Classe d'incendie:	A (limité), B, C
Certification:	CE 1521

EGO Blast 150

15m³

Art no:	4003-150
Espace protégé:	15 m ³
Dimensions:	194 x 186 x H282 mm
Poids:	7,8 kg
Garrantie & Durée de vie :	8 ans.
Température Opérationnelle :	-30°C à 70°C
Temps de décharge:	14s.
Classe d'incendie:	A (limité), B, C
Certification:	CE 1521

MAUS™ est une marque déposée appartenant à Falkenheim Invest AB. Depuis 2015, MAUS a équipé la police suédoise, le service postal gouvernemental PostNord, Sandvik, Anticimex, ainsi que les voitures de fonction d'Audi, VW, Volvo et Skoda avec leurs produits et technologies innovantes. Le siège social de Falkenheim Invest AB est basé à Lidköping, en Suède



Plus d'informations
Rockatz sarl-s | info@rockatz.lu | +352 671 037 722